

Versie 0.6
Datum 6-5-2014

AFGIFTE TEMPERAATUUR

Afgifte temperatuur HT [C°] 80/60
Afgifte temperatuur LT [C°] 35/25

Type buis Kunststofbuis

LEGENDA

- = Selecteren
- = Invoerveld
- = CV aanvoer
- = CV retour
- = Extra CV aanvoer
- = Kamer thermostaat

OMSCHRIJVING - STAPPENPLAN

- Stap 1: Kies de afgifte temperatuur HT en LT
 - Stap 2: Kies type CV-ketel en Ecolution
 - Stap 3: Kies type buis (kunststof / staal)
 - Stap 4: Kies de inwendige buisdiameter per 'strang' bij inwd. [mm]
 - Stap 5: Kies de lengte per 'strang' bij lengte [m]
 - Stap 6: Kies het aantal bochten per 'strang' bij haakse bochten
 - Stap 7: Vul het vermogen per radiator en LT afgiftesysteem in (roze vak)
 - Stap 8: Kies per radiator en LT-afgiftesysteem of deze 'open' of 'dicht' staat
 - Stap 9: **Systeem voldoet wanneer markering kPa groen is**
- n.b. een 'strang' is een aaneengesloten leiding tot de eerstvolgende aftakking*

CV weerstand calculator

Informatieblad 7429

Afgifte HT- LT

